

## ED-660-PC

Secadora Industrial — Versión Eléctrica (E) y Gas (G)  
Serie ED · Control Professional · España

Capacidad

**33 kg**



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Parámetro	Valor
Capacidad de carga	33 kg
Volumen del tambor	660 L
Tipo de carga	Frontal
Número de programas	Incluye 50 programas multi-fase
Material del tambor	Acero inoxidable
Sensor de humedad	Sí — sensor avanzado (sin sobrecado)
Apertura de puerta	Reversible (sentido de apertura configurable)

### DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (DESEMBALADA)

Parámetro	Valor
Anchura (L)	1.002 mm
Profundidad (P)	1.343 mm
Altura (H)	1.828 mm
Apertura de carga	695 mm
Peso	386 kg

### DIMENSIONES EN EMBALADO

Parámetro	Valor
Anchura	1.030 mm
Profundidad	1.450 mm
Altura	1.985 mm
Peso	409 kg

**SISTEMA DE CALEFACCIÓN**

Parámetro	ED-660-PC-E	ED-660-PC-G
Tipo de calefacción	Eléctrica	Gas
Potencia de calefacción	31 kW	36,4 kW
Tipo de gas compatible	—	GLP y Gas Natural
Conexión de gas	—	1/2" (pulgadas)
Consumo específico	1,1 kWh/L	1,1 kWh/L

**CONEXIONES Y VENTILACIÓN**

Parámetro	Valor
Conducto de evacuación de aire	Ø 8" (pulgadas)
Caudal nominal de extracción	1.402 m³/h

**DATOS ELÉCTRICOS**

Parámetro	ED-660-PC-E (Eléctrica)	ED-660-PC-G (Gas)
Tensión / Frecuencia / Fases	380 V / 50 Hz / Trifásico	220 V / 50 Hz / Monofásico
Potencia total	32,4 kW	1,6 kW (solo motor)
Protección (automático)	63 A	16 A
Enchufe industrial	63 A — 5 polos (3F+N+T)	16 A

**IMPORTANTE** — Verifique el modelo antes de instalar. Los datos eléctricos varían según la versión (eléctrica o gas). Confirme el modelo exacto con su proveedor Intertrade antes de realizar cualquier instalación eléctrica y trabaje con un electricista certificado.