

CARACTERÍSTICAS

- Produce cubos de hielo gourmet macizos y cristalinos de 40 g.
- Producción de 43 kg de hielo en 24 horas, alcanzando hasta 46 kg en ambientes frescos, con un depósito de 15 kg de capacidad.
- Versión con condensación por aire (A), 220 V / 50 Hz.
- Control electrónico que se adapta a climas extremos (clase T, tropicalizada).
- Sistema A3S: duchas elásticas patentadas que evitan depósitos de cal.
- Bomba "Never Stop" sin retenes, resistente a aguas duras.
- Ventilación frontal inteligente (SFVS): permite instalación empotrada.
- Puerta deslizante hacia el interior: ahorra espacio y evita accidentes.
- Carrocería en acero inoxidable AISI 304; patas regulables de 105 a 155 mm.
- Gas refrigerante natural R290: muy bajo GWP y menor consumo energético.
- Requiere conexión a red de agua (3/4") y desagüe cercanos al equipo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad

Producción diaria (amb. 21 °C / agua 15 °C)	kg/día	43
Producción máxima (amb. 10 °C / agua 10 °C)	kg/día	46
Capacidad de almacenamiento	kg	15

DIMENSIONES

Embalado

Ancho (L)	mm	500
Profundidad (P)	mm	665
Alto (H)	mm	825
Peso	kg	46

Desembalado

Ancho (L)	mm	435
Profundidad (P)	mm	605
Alto (H)	mm	701
Alto (H) con patas	mm	806 - 856
Peso	kg	44

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y CONEXIONES

Suministro eléctrico

Energía	V / Hz / F	220 / 50 / 1
Potencia total (máx. a 43 °C)	kW	0,31
Protección automático	A	10

Suministro de agua

Agua fría (conexión)	pulgadas	3/4"
----------------------	----------	------

Desagüe

Desagüe requerido	-	Sí
Conexión de desagüe	mm	Ø 25
Manguera de desagüe	-	Incluida



CUBO HIELO



Tipo	Cubo macizo gourmet
Peso por cubo	40 g
Medida promedio (Ø x alto)	40 x 44 mm
Hielo por ciclo	24 cubos (≈ 1 kg)

INCLUIDO CON LA MÁQUINA

Manguera de entrada de agua	1 unidad
Manguera de desagüe	1 unidad
Patatas de altura regulable	4 unidades (105 - 155 mm)
Junta de filtro de entrada	1 unidad
Pala para hielo	1 unidad (tamaño pequeño)

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura ambiente	de 5 a 43 °C
Temperatura del agua de entrada	de 5 a 35 °C
Presión del agua de entrada	de 1 a 6 bar

Datos según ficha técnica del fabricante (Ice Tech, España) para la versión SS 45 L A (código SS45AL, condensación por aire, 220 V / 50 Hz). Producción diaria según temperatura ambiente / temperatura del agua de entrada. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.