

CARACTERÍSTICAS

- Produce cubos de hielo gourmet macizos y cristalinos de 40 g.
- Producción de 81 kg de hielo en 24 horas, alcanzando hasta 88 kg en ambientes frescos, con un depósito de 40 kg de capacidad.
- Versión con condensación por aire (A), 220 V / 50 Hz.
- Control electrónico que se adapta a climas extremos (clase T, tropicalizada).
- Sistema A3S: duchas elásticas patentadas que evitan depósitos de cal.
- Bomba "Never Stop" sin retenes, resistente a aguas duras.
- Ventilación frontal inteligente (SFVS): permite instalación empotrada.
- Puerta deslizante hacia el interior: ahorra espacio y evita accidentes.
- Carrocería en acero inoxidable AISI 304; patas regulables de 105 a 155 mm.
- Gas refrigerante natural R290: muy bajo GWP y menor consumo energético.
- Requiere conexión a red de agua (3/4") y desagüe cercanos al equipo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad

Producción diaria (amb. 21 °C / agua 15 °C)	kg/día	81
Producción máxima (amb. 10 °C / agua 10 °C)	kg/día	88
Capacidad de almacenamiento	kg	40

DIMENSIONES

Embalado

Ancho (L)	mm	720
Profundidad (P)	mm	710
Alto (H)	mm	1.000
Peso	kg	66

Desembalado

Ancho (L)	mm	645
Profundidad (P)	mm	640
Alto (H)	mm	865
Alto (H) con patas	mm	970 - 1.020
Peso	kg	62

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y CONEXIONES

Suministro eléctrico

Energía	V / Hz / F	220 / 50 / 1
Potencia total (máx. a 43 °C)	kW	0,57
Protección automático	A	10

Suministro de agua

Agua fría (conexión)	pulgadas	3/4"
----------------------	----------	------

Desagüe

Desagüe requerido	-	Sí
Conexión de desagüe	mm	Ø 25
Manguera de desagüe	-	Incluida



CUBO HIELO



Tipo	Cubo macizo gourmet
Peso por cubo	40 g
Medida promedio (Ø x alto)	40 x 44 mm
Hielo por ciclo	48 cubos (≈ 1,9 kg)

INCLUIDO CON LA MÁQUINA

Manguera de entrada de agua	1 unidad
Manguera de desagüe	1 unidad
Patas de altura regulable	4 unidades (105 - 155 mm)
Junta de filtro de entrada	1 unidad
Pala para hielo	1 unidad (tamaño mediano)

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura ambiente	de 5 a 43 °C
Temperatura del agua de entrada	de 5 a 35 °C
Presión del agua de entrada	de 1 a 6 bar

Datos según ficha técnica del fabricante (Ice Tech, España) para la versión SS 95 L A (código SS95AL, condensación por aire, 220 V / 50 Hz). Producción diaria según temperatura ambiente / temperatura del agua de entrada. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.